温度計

SDカード対応型3チャンネル温度モニター

品番 **MTM-380SD** 価格 **￥24,600**

- 熱電対タイプK対応
- 3チャンネル同時表示
- 測定範囲－100℃～1300℃（センサーにより異なります）

●同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です（最大16GB）

仕様

測定方式	K熱電対
測定範囲	－100℃～1300℃（センサーにより異なります）
本体精度	－50.0～1300.0℃　分解能0.1℃　±（0.5%＋0.5℃）
分解能	－100.0～－50.1℃　分解能0.1℃　±（0.5%＋1℃）
ディスプレイ	6インチLCD
インターフェイス	RC232C、USB
SDカード	1GB～16GB対応
電源	単3電池×6本　DCアダプタ（別売）
サイズ・質量	132H×80W×32Dmm　285g
本体使用温度	0～50℃
標準付属品	K熱電対センサTP－01×1　電池×6、取扱説明書、保証書

IP65防水型温度計（ドラム式センサーケーブル収納型）

品番 **FUSO-8800** 価格 **￥7,200**

- サーミスタ式温度計
- 測定範囲　－30～70℃
- 分解能 0.1℃

●低価格の防水型温度計です
●外径76mmφと小さく、ポケットに収納できます
●センサーケーブルの出入が自由でとても便利です

使用例

仕様

センサー	サーミスタ方式
測定範囲	－30～70℃
分解能	0.1℃
精度	±0.6℃
表示サイズ	32W×19Hmm
本体使用環境	温度0～50℃　湿度～90% RH
プローブ、ケーブル	30mm×3.8φ　プローブケーブル長：200cm
電源	単4アルカリ電池×2
標準付属品	本体、電池　取扱説明書、保証書

HACCP対応IP67防水型温度計

品番 **FUSO-8802** 価格 **￥22,800**

品番 **FUSO-8804**（データロガー機能付） **￥23,900**

- K熱電対
- 測定範囲
  －50.0℃～200.0℃
- IP67防水型

●温度と時間を管理するHACCP対応型の温度計です
●温度帯によりバックライトの色が変わります
●カウントダウン式のタイマーが付いています
●99データの保存ができます（8804のみ）

4～60℃

<4℃　on>60℃

表示画面

仕様

項目＼モデル	8802	8804
センサー	K熱電対	
測定範囲	－50～200℃	
表示分解能	0.1℃	
精度	±（1% of reading ＋1℃）	
ディスプレイ	54×32mm　4～60℃赤バックライト　Other緑バックライト	
機能	Max.Min Ave、アラーム、ホールド	
電源	単3電池×6本	
記録		99データ
本体使用環境	温度　0～50℃　湿度　～80% RH	
サイズ	169H×78W×34.4Dmm　約200g	
標準付属品	本体、K熱電対センサー ×1、ステンレスセンサ・ホルダー 電池、取扱説明書、保証書	

防水、防塵対策、テスター用保護バッグ

品番 **WP-11** 価格 **￥500**

●雨天や水まわりでのテスター使用時に役立ちます
●煮沸作業の温度計測時にテスターを保護します

仕様

サイズ	285mm×167mm
	PVC製